

Tubulatura evacuare deseuri santier



Tub standard de evacuare

Diametru exterior superior: 590 mm
Diametrul intern superior: 500 mm
Diametrul interior inferior: 380 mm
Lungime: 1060 mm
Greutate: 8 kg

Materialul folosit este polipropilena de prima calitate, garantand astfel o rezistenta deosebita si o lunga durata de exploatare in orice conditii meteorologice.

Nervurile verticale ofera produsului elasticitate pentru amortizarea socurilor si absorbtia zgomotelor interne.

La fiecare 10 m inaltime de coloana este necesar sa fie montat un suport pentru cuva de incarcare, acesta va sustine cu ajutorul lanturilor urmatoarele tuburi din coloana.



Cuva de incarcare

Dim. gura de incarcare: 830 x 430 mm
Inaltime: 650 mm
Diametrul interior inferior: 390 mm
Lungime: 980 mm
Latime: 740 mm
Greutate: 7 kg

Protectie metalica pentru tub de evacuare

Se utilizeaza la ultimele tuburi care sunt curbate pentru directionarea deseurilor in container. Protectia metalica protejeaza tubul de lovituri care pot duce la deteriorarea acestuia.

Lungime: 895 mm



720 mm

Protectie metalica
montata pe tub

615 mm



Suport pentru cuva de incarcare

Latime: 720 mm
Inaltime: 650 mm
Lungime: 1050 mm
Greutate: 13 kg
Otel zincat, cadru reglabil

MAXJONEL SRL

CUI: RO21803460; J28/418/2007

Str. Fratii Buzesti, 76A, Bals, judet Olt, 235100

Comenzi: 0741 499 499 - 0757 101 819;

Piese schimb: 0785 850 961

comenzi@maxjonel.ro; www.maxjonel.ro