

HR3210C

Putere absorbită:	850W
Frecvență bății (bpm):	1650 - 3300bpm
Turație în gol (rpm):	315 - 630min ⁻¹
Adecvat pentru burghie și dălți SDS-PLUS:	
Capacitate de găurire max. în beton (∅):	32mm
Capacitate de găurire max. în beton cu coroană (∅):	90mm
Energie de impact (EPTA):	5,5J
Capacitate de găurire max. în oțel (∅):	13mm
Capacitate de găurire max. în lemn (∅):	32mm
Control constant al vitezei:	
Control electronic al turației:	
Funcție Soft Start:	
Limitator de cuplu:	
Nivel presiune acustică:	89dB(A)
Nivel putere sonoră:	100dB(A)
Vibrații dăltuire:	7,5m/s ²
Vibrații găurire metal:	2,5m/s ²
Vibrații găurire cu percuție:	10,0m/s ²
Toleranța vibrații găurire cu percuție:	1,5m/s ²
Toleranța vibrații dăltuire K h:	1,5m/s ²
Toleranța la vibrații dăltuire:	1,5m/s ²
Tehnologie Anti-Vibrații - AVT:	
Greutate (EPTA) (kg):	5.2kg



- 3 moduri de operare: rotație, rotație cu percuție și percuție.
- Funcția AVT (Anti-Vibration Technology) reduce vibrațiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit

în timpul lucrului.

- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Limitatorul de cuplu va opri funcționarea mașinii în momentul în care se întâlnește armătura.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice, funcția Soft Start permite pornirea lentă a mașinii.