

## HM1214C

Putere absorbită:	1500W
Frecvență bății (bpm):	950 - 1900bpm
Adecvat pentru dălți SDS-MAX:	
Număr poziții pt.blocare daltă:	12poziții
Energie de impact (EPTA):	25,7J
Control constant al vitezei:	
Control electronic al turației:	
Funcție Soft Start:	
Indicator LED pentru schimbarea periiilor:	
Indicator LED pentru probleme electrice:	
Comutator glisant:	
Nivel presiune acustică:	78dB(A)
Nivel putere sonoră:	98dB(A)
Nivel vibrații :	8,0m/s <sup>2</sup>
Vibrații K / h:	1,5m/s <sup>2</sup>
Tehnologie Anti-Vibrații - AVT:	
Dimensiuni (L x l x H):	701x129x265mm
Lungime cablu alimentare (m):	5,0m
Greutate (EPTA) (kg):	12,3kg
Greutate netă (kg):	11,7kg



- Funcția AVT (Anti-Vibration Technology) reduce vibrațiile printr-un sistem de amortizare dinamic, oferind un confort sporit în timpul lucrului.
- Maner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.
- Funcția Soft NoLoad reduce turația motorului atunci când funcționează la relanti pentru a reduce vibrațiile mașinii.
- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice, funcția Soft Start permite pornirea lentă a mașinii.