



TB 30

POMPA CU SUPAPA S



TB 30: tehnologie de varf, noul design compact si performant pentru cele mai exigente aplicatii.

TB 30

DATE TEHNICE

Motor diesel cu racire lichida	Yanmar 4TNV88C - DYI2D - 4 cilindri - 35,5 kW - 48,3 HP (EU Stage V)
Debit teoretic variabil *	de la 4 la 30 m ³ /h
Granulometrie	35 mm
Presiune maxima lucru	80 bari
Cilindri pompare	Ø200 mm cursa 570 mm
Curse pe minut	28
Cilindru hidraulic	100/56 mm
Colector iesire	Ø150 mm
Capacitate cuva	300 l
Distanta pompare*	200 m
Inaltime pompare*	100 m
Inaltime incarcare	135 cm
Sasiu	Bara tractiune manuala - Ax fix si roti pneumatice Remorcabila pe drum - cu frane si suspensii omologate pentru folosire rutiera
Dimensiuni (L x W x H)	330 x 175 x 165 cm / 455 x 185 x 190 cm ^{#1}
Greutate (bara de tractiune)	2.250 kg
Greutate (varianta remorcabila)	2.500 kg

* Datele indicate sunt teoretice si depind de calitatea si consistenta materialelor folosite, uzura pompei si diametrul furtunurilor. Performanta in distanta si inaltime nu poate fi atinsa simultan.

Caracteristici

TB 30 este noua pompa Turbosol in doi cilindri, cu supapa S si debit variabil optimizata atat pentru transportul betonului, cat si pentru spritzbeton.

Sistemul hidraulic de ultima generatie, constructia robusta, aranjamentul inovativ al componentelor si controalele fiabile, garanteaza o performanta ridicata cu toate tipurile de beton si costuri reduse de functionare.

Aplicatii

- Pomparea betonului cu o granulometrie maxima de pana la 35 mm
- Mortare
- Sape autonivelante
- Consolidarea terenurilor
- Micro-piloane, injectii de mortar si ciment sub presiune
- Injectii de consolidare si recomprimarea terenului
- Spritzbeton

Avantaj tehnic

- Usile practice de pe carcasa si noul concept de constructie fac operatiile de intretinere si reviziile mult mai rapide si mai usoare.
- Sasiu tubular, inclusiv rezervoarele de apa, ulei si motorina.
- Ochi de ridicare unic central.
- Usa de descarcare actionata hidraulic pentru operatii rapide de curatare.
- Componente cu dimensiuni generoase.
- Comenzi hidraulice in intregime.
- Concept nou de configurare interna.
- Design compact.
- Noul design cuva-valve-agitator este ideal chiar si pentru betonul mai aspru.

Dotari standard

- Motor diesel racire cu lichid, in 4 cilindri
- Cuva cu supapa S si agitator
- Gratar vibrant pentru beton
- Sistem de lubrifiere centralizat
- Colector de iesire de Ø150 mm cu cuplaje Victaulic
- Usa de evacuare hidraulica
- 2 stabilizatoare frontale manuale galvanizate
- Claxon de siguranta
- Circuit hidraulic cu secventa de schimb optimizata
- Placa de comanda electromecanica
- Pompa cu cilindree variabila Bosch Rexroth
- Carlig de ridicare
- Cot la 90° din otel Ø150 si con de reductie de la Ø150 la Ø125
- Telecomanda de 30 m
- Bara de tractare
- 2 bureti de spalare
- Pompa manuala ungere
- Cutie de accesorii

Dotari optionale

- Osie elastica pentru remorcare cu frane si semanizare lumini (varianta /T)
- Pompa de apa 40 l/min - 20 bar
- Telecomanda radio cu 3 functii
- Pistoale spritzbeton
- Furtunuri cu dimensiuni diferite Ø125, Ø100, Ø75, Ø65, Ø50 si accesorile aferente



MAXJONEL

Str. Fratii Buzesti, nr. 76 A Bals, judet Olt, Romania

Tel: 0757.101.819

E-mail: office@maxjonel.ro



TURBOSOL

TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA