

Fierastrau circular de masa 1.650W, 260mm



LF1000

Putere absorbită:	1650W
Turație în gol:	2700min ⁻¹
Blocare ax:	
Accesoriu de tăiere standard:	50x140mm
Capacitate tăiere înclinată D / S:	45 - 0°
Capacitate de tăiere la 0°:	68 x 155mm
Capacitate de tăiere la 45°:	50 x 150mm
Capacitate maximă tăiere la 0° (mod masă):	70mm
Capacitate maximă tăiere la 45° (mod masă):	48mm
Domeniu max. înclinare D / S:	45 - 45°
Control constant al vitezei:	
Frână electrică:	
Funcție Soft Start:	
Duză pentru aspirator:	
Nivel presiune acustică:	91dB(A)
Nivel putere sonoră:	108dB(A)
Nivel vibrații :	2,5m/s ²
Diametru pânză/ exterior:	260mm
Diametru pânză/ interior:	30mm
Dimensiuni (L x l x H):	660x650x1220mm
Lungime cablu alimentare (m):	2,5m
Greutate (EPTA) (kg):	32,0kg



Flipper

- Pentru protecția mașinii și a rețelei electrice, funcția Soft Start permite pornirea lentă a mașinii.
- Frână de motor.
- Reglarea unghiului de tăiere până la 45°.
- Duză pentru conectarea unei instalații de aspirație pentru praf.
- Viteză constantă controlată electronic.

