

# T20X

## POMPA CU SNEC



T20X: puternica, versatila si fiabila, destinata specialistilor din domeniul constructiilor

## T20X

### DATE TEHNICE

Motor diesel racit cu lichid	3-cilindri Kubota D1105 - 16,3 Kw - 2600 RPM cat. emisii V A
Pompa s nec	2L6 (T25)
Debit teoretic ajustabil *	0 ÷ 55 l/min (6 ÷ 70 l/min)
Granulometrie	4 ÷ 6 mm (8 ÷ 10 mm)
Presiune maxima	40 bar (30 bar)
Compresor	Compresor 2 cilindri 400 l/min, 7 bar
Capacitate cuva	250 l
Capacitate malaxor rabatabil hidraulic	240 l
Distanta pompare *	pana la 100 m (pana la 80 m)
Inaltime pompare *	pana la 60 m (pana la 40 m)
Inaltime incarcare	85 cm
Colector iesire	Ø 50 mm
Sasiu	Fara frane pentru folosire rutiera
Dimensiuni (L x W x H)	283 (320 **) x 148 x 121 cm
Greutate	746 kg

\* Datele indicate sunt teorectice si depind de calitatea si consistenta materialelor utilizate, de uzur pompei si de diametrul futurilor  
Valorile distantei maxime si a inaltilor maxime nu pot fi atinse simultan. \*\* In pozitia emorcată



### Caracteristici

T20X este o pompa de tencuit de ultima generatie dotata cu pompa cu s nec, malaxor rabatabil si circuit hidraulic cu bucla inchisa pentru amestecarea, pomparea, pulverizarea si injectarea mortarului traditional, preamestecat, izolant si mortar special.

### Aplicatii

- Mortare traditionale si mortare uscate preamestecate
- Mortare izolante si ignifuge
- Mortare tixotropice
- Mortare de monostrat
- Reparatii structurale
- Repararea betonului
- Micro-piloni
- Injectare cu presiune controlata
- Chituri
- Sapa autonivelanta

### Avantaje tehnice



- Design nou, malaxor rabatabil mare cu inaltime de incarcare mica, cuva de capacitate mare, picior de stabilizare practic.
- Motorul diesel cu 3 cilindri, puternic si fiabil.
- Izolatie fonica noua pentru operatii extrem de silentioase.
- Panou de control electromecanic, usor de utilizat si clapeta de protectie.
- Circuit hidraulic cu pompa cu debit variabil care garanteaza o performanta ridicata si economie importanta de combustibil.
- Grupuri de pompe interschimbabile (2L6, T25, 60.12 si 2L7) in functie de lucrarea ce se efectueaza.

### Dotari standard

- Pompa hidraulica cu debit variabil
- Placa de comanda electromecanica
- Telecomanda pneumatica de pornire / oprire
- Ax elastic cu bara de tractiune, cuplaj auto, lumini
- Carlig de ridicare
- Malaxor hidraulic de ridicare de 200 litri cu treapta de mers inapoi
- Rezervor de combustibil de 15 litri
- Rezervor de ulei hidraulic de 18 litri
- Schimbator combinat pentru motorul diesel si circuitul hidraulic
- Compresor
- Grup pompe 2L6
- Furtun de aer / mortar de 35 m cu cuplaje camlock
- Pompa manuala de ungere
- Instrumente de curatare
- Suport pentru furtun metalic din seria N. 1
- Suporturi pentru furtunuri din plastic de tip 2
- Cutie de accesorii cu pistol de pulverizare si set de

### Dotari optionale

- Grup pompe T25 cu furtunuri si cutie de accesorii pentru tencuieli traditionale
- Grup pompe 60.12 cu furtunuri si cutie de accesorii pentru sapele autonivelante
- Grup pompe 2L7 cu furtunuri si accesorii
- Indicator apa
- Telecomanda de 33 m
- Telecomanda radio (unitate - oprire - marsarier)
- Sita vibranta
- Pistol de pulverizare pentru tencuieli groase
- Pistoale de pulverizare pentru stucco si injectii cu presiune
- Dispozitiv de injectie suspensii din ciment
- Curarator de inalta presiune
- Cuplaje pentru remorcarea
- Furtun pentru mortar Ø 50, Ø 35, Ø 25



Str. Fratii Buzesti, nr. 76 A Bals, judet Olt, Romania

Tel: 0757.101.819

E-mail: office@maxjone.ro

www.maxjone.ro



**TURBOSOL**  
TECNOLOGIA DI POMPIGGIO PER L'EDILIZIA