



# T7 EVO

## POMPA CU SNEC



T7 EVO: versatila, usoara si robusta. T7 EVO este solutia ideala pentru pulverizarea straturilor subtiri, tencuieli preamestecate si multe altele ...

## T7 EVO

DATE TEHNICE	MONOFAZAT
Motor electric	1,5 kW - 230 V
Debit teoretic ajustabil *	0,5 ÷ 12 l/min
Granulometrie maxima	5 mm
Presiune maxima de lucru	35 bar
Compresor	220 l/min sau 480 l/min (optional)
Capacitatea cuvei de inox	50 l
Distanta pompare *	40 m
Inaltime pompare *	15 m
Inaltime incarcare	65 cm
Colector iesire	Ø 25 mm
Dimensiuni (L x W x H)	120 x 63 x 70 cm
Greutate	80 kg

\* Datele indicate sunt teoretice si depind de calitatea si consistenta materialelor utilizate, uzura pompei, diametrul si lungimea furtunurilor. Valorile distantei maxime si a inaltimei maxime nu pot fi atinse simultan.

### Caracteristici

T7 EVO este o pompa monofazata compacta si usoara. Este extrem de versatila si poate fi combinata cu o gama larga de accesorii pentru a efectua diverse aplicatii.

### Aplicatii

- Pulverizarea tuturilor tipurilor de acoperiri: textura decorativa, de protectie, ignifugare, hidroizolare, straturi de plastic din cuarț, stucco marmorino si tencuiala
- Aplicarea cleiurilor de ciment pentru panouri de izolatie
- Aplicarea straturilor protectoare pe structurile, canalelelor si rezervoarelor din beton armat
- Remedierea cimentului de azbest
- Lucrari de reparatie a betonului
- Consolidarea zidurilor, structurilor din beton, pamantului
- Ancorarea, etansarea, pozitionarea si umplerea cadrelor
- Injectare sub presiune controlata a suspensiilor de ciment
- Imbinarea rosturilor

### Usor de utilizat


- Datorita caracteristicilor sale speciale, T7 EVO va ajuta sa completati o scara larga de lucrari de la cele mici pana la cele mai mari intr-un mod rapid si profitabil.
- Daca este alimentata de un mixer automat, masina poate fi folosita cu usurinta de un singur operator care poate regla fluxul de material direct din punctul de aplicare.
- Datorita dimensiunilor mici, este usor de curatat si de intretinut.

### Dotari standard

- Telecomanda de pornire / oprire de 33 m
- Cuva din otel inoxidabil cu gratar de siguranta
- Comutator cu invertor de frecventa
- Roti pneumatice
- Colector de iesire cu manometru
- 15 metri furtun de aer / material Ø 25 mm cu cuplaje cu camlock
- Cutie de accesorii pentru tencuieli preamestecate cu pistol de pulverizare Ø 25

### Dotari optionale

- Compresor cu membrana Turbosol 220 l / min 0,75 kW (incorporat)
- Compresor de 592 l / min - 3 kW pentru aplicatii in strat subtire (separat)
- Sita vibratoare
- Comanda de pornire / oprire si control debit cu cablu de 33 metri
- Indicator de presiune pe linie pentru furtunuri Ø 25
- Diferite cutii de accesorii: pentru aplicare strat subtire, pentru rosturile de imbinare fara flux de aer si cu flux de aer
- Duza de pompare
- Dispozitiv de injectie sub presiune controlata



**MAXJONEL**

Str. Fratii Buzesti, nr. 76 A Bals, judet Olt, Romania

Tel: 0757.101.819

E-mail: office@maxjonel.ro

www.maxjonel.ro



**TURBOSOL**

TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA