



MINI AVANT

POMPA CU PISTON



Mini Avant: solida si fiabila la fel ca mecanica si traditia sa, moderna si puternica, conform cerintelor actuale de pe santier.

TOATE VERSIUNILE MINI AVANT

DATE TEHNICE	MONOFASE	TRIFASE	VARIO	MINI AVANT G
Motor electric	2,2 kW - 230 V	2,2 kW - 400 V	2,2 kW - 230 V	---
Motor benzina	---	---	---	Honda 3,3 kW - 4,0HP
Debit*	24 ÷ 30 l/min	24 ÷ 30 l/min	2 ÷ 30 l/min	24 ÷ 30 l/min
Granulometrie	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Presiune maxima	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Compresor	220 l/m	220 l/m	220 l/m	220 l/m
Capacitate cuva	140 l	140 l	140 l	140 l
Distanta maxima pompare*	40 ÷ 50 m	40 ÷ 50 m	40 ÷ 50 m	50 ÷ 60 m
Inaltime maxima pompare*	12 ÷ 15 m	12 ÷ 15 m	12 ÷ 15 m	15 ÷ 18 m
Inaltime de incarcare	64 cm	64 cm	58 ** cm	64 cm
Colector iesire	Ø 35 mm	Ø 35 mm	Ø 35 mm	Ø 35 mm
Dimensiuni (L x P x H)	159 x 86 x 75 cm	159 x 86 x 75 cm	159 x 86 x 75 cm	185 x 86 x 87 cm
Greutate	240 kg	240 kg	240 kg	285 kg

* Datele indicate sunt teoretice si depind de calitatea si consistenta materialelor utilizate, uzura pompei, diametrul si lungimea furtunurilor. Valorile distantei maxime si a inaltimii maxime nu pot fi atinse simultan. ** Versiunea fara sita vibranta pentru mortare preamestecate

Caracteristici

Mini Avant este o pompa cu piston ideala pentru pomparea, transportarea, injectarea si pulverizarea mortarelor preamestecate si pentru mortare speciale. Sunt 4 modele diferite de Mini Avant disponibile: Monofazic, Trifazic, Vario (cu dispozitiv electronic pentru iesire variabila), Mini Avant G (cu motor Honda). Mini Avant este capabila sa pompeze pana la 30.000 m² de tencuiala cu un singur piston. Poate fi echipat cu furtunuri de cauciuc de pana la 50 m.

Aplicatii

Pentru toate versiunile

- Pulverizarea mortarului traditional in strat gros
- Pomparea mortarelor comune si preamestecate
- Aplicarea ipsosului si a mortarului special pentru beton in lucrari de reparatii si renovari
- Pomparea sapei autonivelante

Cu toate versiunile + kit tencuieli preamestecate

- Pulverizare tencuieli preamestecate in strat gros
- Aplicare materiale izolante usoare

Cu Mini Avant Vario

- Umplerea si imbinarea rosturilor pe zidarie
- Chituirea rosturilor pe structuri prefabricate
- Aplicarea de straturi subtiri de gips

Tehnologie exclusiva


Datorita unei tehnologii exclusive brevetata, Mini Avant asigura o pulverizare uniforma si continua a materialelor. Pompa cu piston poate pompa agregate cu o dimensiune a particulelor de pana la 6 mm, garantand o eficienta ridicata, costuri reduse de intretinere si consum redus de energie electrica.

Dotari standard


- Pompa cu piston cu supape sferice gravitationale
- Sita cu ochiuri de 8 mm
- Vibrator electric
- Sita de siguranta la cuva
- Cutie de viteze mecanica cu doua viteze
- Compresor incorporat
- Comanda pneumatica la distanta oprit/pornit
- Distribuitor cu manometru
- 30 m (20+10) furtun Ø 35 mm cu racord camlock
- 33 m furtun de aer Ø 8 mm cu racord rapid
- Pompa manuala pentru gresare
- Caseta de accesorii cu pistol de pulverizare si un set de deflectori

Dotari optionale


- Kit pentru tencuieli preamestecate
- Kit pentru pomparea tencuielilor izolatoare usoare
- Dispozitiv de injectie a suspensiei de ciment cu presiune controlata
- Pistol pentru materiale preamestecate Ø 25 sau Ø 35
- Pistol de injectare
- Lance pentru spritzbeton
- Pistol pentru rosturi
- Extensie furtun Ø 25 sau Ø 35



DIMENSIUNI (cm)



MINI AVANT - MINI AVANT VARIO



MAXJONEL

Str. Fratii Buzesti, nr. 76 A Bals, judet Olt, Romania

Tel: 0757.101.819

E-mail: office@maxjonel.ro

www.maxjonel.ro



TURBOSOL
TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA