



POLI T

POMPA CU SNEC



POLI T: design modular si performanta de top pentru lucrarile profesionale de ipsos si mortar.

POLI T

DATE TEHNICE	EV (debit variabil)	2V (2 viteze)
Motor electric	5,5 kW - 400 V / 50 Hz	3,3/4,4 kW - 400 V / 50 Hz
Pompa cu snec	2L6 (T25)	2L6 (T25)
Debitul teoretic variabil *	8 - 45 l/min (8 - 55 l/min - T25)	20 sau 40 l/min (24 or 48 l/min - T25)
Granulometrie maxima	6 mm (8 ÷ 10 mm - T25)	6 mm (8 ÷ 10 mm - T25)
Presiunea maxima de lucru	25 - 40 bar (15 - 30 bar - T25)	25 - 40 bar (15 - 30 bar - T25)
Capacitate cuva	120 l	120 l
Distanta maxima *	pana la 60 m	pana la 60 m
Inaltimea maxima *	pana la 40 m	pana la 40 m
Inaltimea de umplere	55 cm (122 cm cu malaxor)	55 cm (122 cm cu malaxor)
Colector iesire	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Dimensiuni (L x W x H)	230x80x65 cm (130 cm cu malaxor)	230x80x65 cm (130 cm cu malaxor)
Greutate	250 kg - 395 kg cu malaxor	250 kg - 395 kg cu malaxor
Malaxor (optional)		
Motor electric	1,5 kW - 400 V / 50 Hz	1,5 kW - 400 V / 50 Hz
Capacitate malaxor	120 l	120 l

* Datele indicate sunt teoretice si depind de calitatea si consistenta materialelor utilizate, de uzura pompei si de diametrul furtunilor. Valorile distantei maxime si a inaltimei maxime nu pot fi atinse simultan

Caracteristici

Poli T este o pompa modulara cu snec care poate fi asamblata cu diferite componente in functie de lucrarea ce trebuie efectuata. Cand este asamblata cu un malaxor, Poli T se transforma intr-un utilaj eficient de amestecare si pompare

Aplicatii

- Mortare de zidarie obisnuite si mixte
- Pardoseli rigide, traditionale, gata amestecate si tencuieli izolante
- Mortar pentru repararea betonului
- Tencuieli subtiri, stucco si decorative
- Mortare usoare si pardoseli autonivelante
- Injectarea suspensiei de ciment la presiune controlata
- Injectii geotermale si injectii de chituru
- Mortar de lipire si ancorare
- Injectii material expandabil sub placi beton
- Aplicare de material ignifug

Manevrabilitate

- Usor de manevrat datorita greutatii mici, a rotilor pneumatice si a sasiului.
- Usa mare de descarcare a cuvei, si un singur punct de ungere pentru cu curatare usoara si rapida si pentru procedurile de mentenanta.
- Comanda centralizata si ergonomica.
- Cuva de capacitate mare 120 litri cu agitator si gratar de siguranta
- Varietate mare de accesorii pentru orice operatiune ce trebuie efectuata pe santier

Dotari standard

- Debit variabil cu variator mecanic (versiunea EV) sau 2 viteze fixe (versiunea 2V)
- Colectorul de iesire cu cuplaje camlock Ø 50 si manometru
- Telecomanda electrica cu cablu de 33 m sau control pneumatic selectabil din tabloul de comanda
- Roti pneumatice
- Sita de protectie cuva
- Tablou de comanda centralizat pentru pompa si accesorii
- Agitator cu cuplaj elastic
- Pompa de gresare manuala
- Cutie de accesorii cu pistol si un set de deflectorii

Modelul pentru tencuiala preamestecata (granulatie maxima 6 mm)

- Grup pompa 2L6 si 35 metri furtun mortar / aer cu cuplaj camlock

Modelul pentru tencuiala traditionala (graulatie maxima 8/10 mm)



- Grup pompa T25 si 30 metri furtun mortar / aer cu cuplaj camlock si sita vibranta

Dotari optionale



- Malaxor 1.5 KW si marsarier (variante cu malaxor)
- Compresor cu membrana, Turbosol (incorporat) 250 l/min - 0,82 kW
- Compresor pentru aplicare straturi subtiri (separat) 592 l/min - 3 kW
- Pistol pentru aplicare straturi groase de tencuiala preamestecata
- Indicator apa
- Dispozitiv de injectie a suspensiei de ciment
- Kit pentru tencuieli fine
- Kit sapa autonivelanta
- Grup de pompare 60.12 pentru sapa autonivelanta
- Extensii pentru furtun Ø 50, Ø 35, Ø 25
- Sita vibranta



DIMENSIUNI (cm) MORTAR TRADITIONAL



TENCUIELI PREMIXATE



MAXJONEL

Str. Fratii Buzesti, nr. 76 A Bals, judet Olt, Romania

Tel: 0757.101.819

E-mail: office@maxjonel.ro

www.maxjonel.ro



TURBOSOL
TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA