

PRO H DM

POMPA CU SNEC



PRO H DM: o pompa cu snec foarte eficienta ideala pentru o gama larga de aplicatii

PRO H DM

DATE TEHNICE	MORTAR TRADITIONAL	TENCUIELI PREAMESTECATE
Motor diesel racit cu lichid	12LD/477/2 Lombardini -15 Kw	12LD/477/2 Lombardini -15 Kw
Pompa snec	T25	2L6
Debit teoretic variabil *	0 ÷ 65 l/m	0 ÷ 55 l/m
Granulometrie maxima	10 mm	6 mm
Presiune maxima de lucru	30 bar	40 bar
Compresor	2-cilindri 400 l/m, 7 bari	2-cilindri 400 l/m, 7 bari
Capacitate cuva	200 l	200 l
Capacitatea mixerului cu palete	180 l	180 l
Distanta pompare *	pana la 80 m	pana la 100 m
Inaltime pompare *	pana la 40 m	pana la 60 m
Inaltime incarcare	145 cm	145 cm
Colector iesire	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Sasiu	Fara frane pentru folosire rutiera	Fara frane pentru folosire rutiera
Dimensiuni (L x W x H)	274 (339 **) x 139 x 145 cm	298 (339 **) x 139 x 145 cm
Greutate	< 750 kg	< 750 kg

* Datele indicate sunt teoretice si depind de calitatea si consistenta materialelor utilizate, de uzura pompei si de diametrul furtunurilor
Valoriile distantei maxime si a inaltimei maxime nu pot fi atinse simultan. ** In pozitia emorcatata

Caracteristici

Pompa cu snec PRO H DM cu sistem hidraulic pentru amestecarea, pomparea, pulverizarea si injectarea mortarelor traditionale si preamestecate. Pompa asigura un randament maxim de lucru multumita mixerului rezistent, capacitatii mari a cuvei si debitului mare al pompei.

Aplicatii

- Amestecuri traditionale si preamestecate uscate
- Mortare izolante si ignifugante
- Mortare tixotropice
- Mortar monostrat
- Reparatii structurale
- Reparatii beton
- Micro-piloni
- Injectari pentru consolidari
- Chituiuri
- Sape autonivelante

Tehnologie

Circuitul hidraulic inovator cu pompa cu debit variabil va permite sa utilizati cantitatea exacta de ulei de care aveti nevoie pentru performanta dorita. Astfel, avantajele sunt clare: economii de combustibil (pana la un litru pe ora), reducerea volumului de ulei in circuit si conditii de lucru imbunatatite (pentru motor).

Dotari standard



- Pompa hidraulica cu debit variabil
 - Panou de control electromecanic
 - Telecomanda cu control pneumatic si 33 m de cablu
 - Ax elastic cu bara de tractiune, cuplaj auto, lumini
 - Cuva cu gratar de siguranta
 - Malaxor orizontal 180 litri basculant
 - Rezervor motorin 15 litri
 - Rezervor de ulei hidraulic de 18 litri
 - Radiator raciere ulei hidraulic
 - Compresor
 - Grup pompare 2L6, T25 sau 60.12
 - Cutie accesorii cu pistol si set de duze
- Modelul pentru tencuieli preamestecate**
- Grupul pompa 2L6 si 35 m mortar / furtun de aer cu cuplaje cu camlock

Modelul pentru mortar traditional


- Grupul pompa T25 si 30 m mortar / furtun de aer cu cuplaje rapide si sita vibranta

Dotari optionale


- Grup pompa 60.12 cu furtunuri si cutie de accesorii
- Indicator apa
- Telecomanda cu cablu de 33 metri
- Radiocomanda (pornit-oprit-marsarier)
- Pistol de pulverizare pentru tencuieli groase
- Pistol pentru imbinari si chituit
- Dispozitiv injectare suspensii ciment
- Spalator de inalta presiune



DIMENSIUNI cm



VERISIUNEA DM



MAXJONEL

Str. Fratii Buzesti, nr. 76 A Bals, judet Olt, Romania

Tel: 0757.101.819

E-mail: office@maxjonel.ro

www.maxjonel.ro



TURBOSOL
TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA