



UNI 30

POMPA CU PISTON



UNI 30: performante excelente, mecanica solida si durata de functionare indelungata. UNI 30 este o pompa cu un singur cilindru pentru aplicarea mortarelor si betoanelor.

UNI 30

DATE TEHNICE	ES	DS
Motor	electric 5,5 kW - 400 V/50 Hz	Motor diesel 2-cilindrii 10,5 Kw - 14,3 HP
Debit teoretic *	30 ÷ 50 l/min	30 ÷ 50 l/min
Granulometrie	8 - 10 mm pompate / 6 - 7 mm pulverizare	8 - 10 mm pompate / 6 - 7 mm pulverizare
Presiune maxima de lucru	45 bar	45 bar
Compresor	270 l/m	270 l/m
Capacitate cuva	190 l	190 l
Distanta pompare *	pana la 300 m	pana la 300 m
Inaltime pompare *	pana la 100 m	pana la 100 m
Inaltime incarcare	75 cm	75 cm
Racord iesire	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Sasiu	bara de tractiune si roti pmneumatice	bara de tractiune si roti pmneumatice
Dimensiuni (L x W x H)	200 x 148 x 120 cm (150 cm cu malaxor)	215 x 148 x 120 cm (150 cm cu malaxor)
Greutate	660 kg	790 kg
Malaxor (optional)		
Motor	1,5 kW - 400 V/50 Hz	1,5 kW - 400 V/50 Hz
Capacitate	180 l	180 l

* Datele indicate sunt teoretice si depind de calitatea si consistenta materialelor utilizate, de uzura pompei si de diametrul furtunurilor
Valorile distantei maxime si a inaltimii maxime nu pot fi atinse simultan.

Caracteristici

UNI 30 este cea mai puternica pompa cu piston si supape sferice disponibila pe piata. Extrem de puternica si de incredere pentru toate tipurile de constructii civile sau industriale.

Poate amesteca agregate pana la 8/10 mm dimensiune. UNI 30 nu este o pompa obisnuita, este o masina Turbosol care a facut istorie: mai mult de 10.000 de unitati vandute in intreaga lume. Este de asemenea disponibila si cu malaxor cu palete incorporat (versiunea MF).

Aplicatii

- Pulverizarea amestecurilor traditionale si a multor tipuri de mortare preamestecate
- Lucrari de tencuire
- Pomparea mortarelor comune sau mixte, a sapelor autonivelante, a micro-betoanelor etc.
- Injectie, stabilizare, chituire
- Pulverizarea pe panouri 3D
- Reparatii structurale
- Consolidarea structurala
- Spritzbeton

Indestructibila

- Datorita componentelor de inalta calitate si a constructiei sale robuste, UNI 30 se remarca cu o durata lunga de viata, un pret competitiv si o valoare comerciala de lunga durata
- Intretinere extrem de usoara: mai mult de 40.000 m² cu un singur piston.

Dotari standard





- Pompa cu piston si supape sferice gravitationale.
- Reductor cu cutie de viteze in 2 trepte viteza
- Dispozitiv mecanic de siguranta automata impotriva suprapresiunii
- Cadru rulare cu roti pneumatice si bara de tractiune articulata
- Dispozitiv de reciclare a materialelor
- Compresor de aer incorporat
- Sita vibratoare cu ochiuri de 8 mm
- Gratar de siguranta pentru cuva
- Telecomanda pneumatica de pornire / oprire
- Colector iesire cu manometru
- Furtun mortar de 40 m (20 + 10 Ø 50 + 10 Ø 40 mm) cu cuplaje cu camlock
- Furtun de aer de 41 m Ø 13 cu cuplaje rapide
- Pompa manuala de ungere
- Instrumente de curatare
- Suport pentru furtun metalic din seria N. 1
- Suporturi pentru furtunuri din plastic de tip 2
- Cutie de accesorii cu pistol de pulverizare, serie de duze si supape sferice

Dotari optionale

- Manometru pentru furtun Ø 50
- Indicator apa
- Diferite marimi de duze si pistoale spritzbeton
- Dispozitiv de injectie a suspensiei de ciment
- Supapa sferica din otel
- Plasa de 10 mm pentru sita
- Diferite dimensiuni de furtunuri
- Malaxor de mortar cu palete (versiune MF)
- Kitul de piese de schimb



DIMENSIUNI (cm)




MAXJONEL

Str. Fratii Buzesti, nr. 76 A Bals, judet Olt, Romania

Tel: 0757.101.819

E-mail: office@maxjonel.ro

www.maxjonel.ro



TURBOSOL

TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA