

Pompa beton Turbosol TB 50

TB 50: tehnologie de varf, noul design compact si performanta pentru cele mai exigente aplicatii. TB 50 este noua pompa stationara Turbosol in doi cilindri, cu supapa S si debit variabil optimizata pentru transportul betonului.

Caracteristici

Sistemul hidraulic de ultima generatie, constructia robusta, aranjamentul inovativ al componentelor si controalele fiabile garanteaza o performanta ridicata cu toate tipurile de beton si costuri reduse de functionare.



Motor Diesel	Kubota - V3307 CRTEGB turbo 4 cyl. - 55 kW - 74 HP (Stage V - III A) @ 2600
Debit teoretic variabil *	progresiv de la 4 la 50 m ³ /
Granulometrie	35 mm
Presiune maxima de lucru	80 bar
Cilindri de pompare	Ø200 mm cursa 1000 mm
Curse pe minut	27
Cilindru hidraulic	100/56 mm
Colector de iesire	Ø150 mm
Capacitate cuva	500 l
Distanta pompare *	200 m
Inaltime pompare *	100 m
Inaltime incarcare	128 cm
Sasiu	Bara tractiune manuala- ax fix si roti pneumatice
Dimensiuni (L x W x H)	454X210X205 cm
Greutate (bara tractiune)	3220 kg
* Datele indicate sunt teoretice si depind de calitatea si consistenta materialelor folosite, uzura pompei si diametrul furtunurilor. Performanta in distanta si inaltime nu poate fi atinsa simultan.	

Echipament standard:

- Carcasa de protectie pentru partile mecanice.
- Ax fix, roti pneumatice si bara de tractiune.
- Motor diesel cu 4 cilindri, racit cu lichid.
- Ansamblu buncar cu supapa S si agitator.
- Usa de refulare hidraulica.
- Sistem de lubrifiere centralizat.
- Pompa apa 40 l/m - 20 bar.
- 2 stabilizatoare frontale manuale.
- Claxon de siguranta.
- Actionare inversa a grupului de pompare.

- Colector de evacuare 6" (150 mm) – Cuplaj Victaulic.
 - Cot din otel la 90° Ø 150 si con de reducere de la Ø 150 la Ø 125.
 - Placa de control electromecanica cu afisaj digital LED.
 - Circuit hidraulic cu secventa de schimb optimizata.
 - Pompa Bosch Rexroth cu cilindree variabila.
 - Cutie de telecomanda cu cablu de 30 m.
 - Gratar din beton cu vibrator electric.
 - Un singur ochi central de ridicare.
 - Cutie de scule si unelte de curatare.
- Literatura tehnica si de certificare.

Cod 130.380	
Cod 130.375	/T cu remorcare pe drum
Cod 130.389	cu sistem de dozare a amestecului
Cod 130.257	/E cu motor electric - 30 kW / 400 V - 50 Hz