



GIOTTO

POMPA CU SNEC



GIOTTO: pompa universală de tencuit pentru produse preamestecate

www.maxjonel.ro

GIOTTO

DATE TEHNICE	TRIFAZAT
Tensiune alimentare	400 V
Tensiune auxiliara de control	24 V
Motor	Pompa tencuiala 7.7 kW - dozator 0.5 kW
Snec	D 6.3 (standard)
Granulometrie maxima	3 to 5 mm in functie de grupul de pompare
Debit*	30 l/min
Presiune maxima de lucru	40 bar
Compresor cu membrana	250 l / min - 0,82 kW
Pompa apa	60 l/min - 0,80 kW
Capacitate cuva	110 l
Distanta pompare *	40 m
Inaltime pompare *	15 m
Inaltime de incarcare	99 cm
Colector de iesire	Ø 25 mm
Size (L x W x H)	115 x 65 x 147 cm
Greutate	250 kg

* Datele indicate sunt teoretice si depind de calitatea si consistenta materialelor cae trebuie utilizate, de uzura pompei si de diametrul futurilor.
Performantele in distanta si inaltime nu pot fi atinse simultan

Caracteristici

GIOTTO este o pompa de tencuit trifazata, ideala pentru dozarea, amestecarea, pomparea si pulverizarea materialelor uscate din sac sau siloz. Este construita cu un corp din otel indoit modular si un motor foarte eficient. Componentele sale de inalta calitate fac din acesta pompa un produs de top in categoria sa

Aplicatii

- Tencuieli interne: pe baza de ipsos si ipsos/var
- Acoperiri externe: var, var / ciment, ETICS si izolatoare usoare
- Substraturi autonivelante

Versatibilitate si intretinere usoara

- Componentele de uzura sunt universale si interschimbabile.
- Sunt disponibile o serie de grupuri de pompe interschimbabile in functie de tipul si dimensiunea particulelor materialului preamestecat folosit.
- Poate fi dezamblat in piese pentru a facilita transportul pe podea.

Dotari standard

- Compresor de aer cu membrana Turbosol
- Pompa de apa cu autoamorsare
- Dispozitiv de inchidere pentru pompa
- Panou de control electric
- Grup D5 2.5 stator
- Set de curatare (racleta cu tija, bureti de spalat)
- Cablu electric de 20 m, furtun de apa de 5 m cu filtru si cheie pentru deblocarea surubului
- Furtun pentru mortar de 15 m Ø25 mm cu cuplaj cu camlock
- Furtun de aer de 16 m Ø13 mm cu cuplaj rapid
- Pistol de pulverizare Ø25
- Cutie de scule, serie de duze si conector

Dotari optionale

- Colector iesire Ø 35
- Pistol pentru tencuieli preamestecate cu o grosime de Ø 35
- Extensie furtun de aer / mortar 10 m Ø 35
- Extensie furtun de aer / mortar 10 m Ø 25
- Capac cu filtru pentru alimentarea din siloz
- Mixer turbo
- Kit de accesorii pentru pomparea materialelor usoare
- Grupuri stator - D4, D7, D8
- Mixer pentru materiale autonivelante




MAXJONEL

Str. Fratii Buzesti, nr. 76 A Bals, judet Olt, Romania
Tel: 0757.101.819
E-mail: office@maxjonel.ro
www.maxjonel.ro



 **TURBOSOL**
TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA