



PRO H CLB

POMPA CU SNEC



PRO H CLB: conceputa pentru pomparea si pulverizarea unor volume mari de materiale.

PRO H CLB

DATE TEHNICE

D

Motor diesel racit cu lichide	KDW 1404 Kohler racire cu apa – 18,8 kW - Stage V
Pompa snec	L8.2
Debit variabil teoretic *	0 ÷ 150 l/m
Granulometrie	18 mm pompare / 12 mm pulverizare
Presiune maxima lucru	20 bar
Capacitate cuva	200 l
Distanta pompare *	100 m
Inaltime pompare *	60 m
Inaltime incarcare	86 cm
Colector iesire	Ø75 - 50 mm
Sasiu	osie elastica, bara tractiune cu cuplaj de tractare, lumini
Dimensiuni (L x W x H)	308 (363**) x 141 x 117 cm
Greutate	<750 kg

* Datele indicate sunt teoretice si depind de calitatea si consistenta materialelor folosite, uzura pompei si diametrul furtunurilor. Performanta in distanta si inaltime nu poate fi atinsa simultan.
** in pozitia remorcare



Caracteristici

PRO H CLB, este o masina de inalta performanta multifunctionala: pompa de volum mare de sape autonivelante, este potrivita in special pentru turnarea si pulverizarea betonului (spritbeton) cu un debit maxim de 9 metri cubi / ora, pana la 16 - 18 mm granulatie.

Aplicatii

- Sape autonivelante
- Mortare de ciment
- Beton
- Spritzbeton

Avantaje tehnice

- Un singur punct de lubrifiere centralizat pentru o intretinere zilnica usoara.
- Vibratoare electrice pe sita, care furnizeaza o alimentare normala in cuva.
- Palnie mare care faciliteaza umplerea de la betoniere sau instalatii de dozare.
- Centrul de ridicare central.
- Siguranta utilizatorilor: oprirea automata a mixerului cand sita vibratoare este ridicata

Dotari standard

- Pompa hidraulica cu debit variabil
- Placa de comanda electromecanica
- Con de reductie Ø100 - Ø75 - Ø50
- Sita cu ochiuri de 20 mm
- Telecomanda cu 3 functii, cablu de 33 m
- Cuva de 200 l cu agitator si cuplaj elastic
- L8.2 grup de pompe cu surub melcat
- Capacitate de combustibil de 25 litri
- Rezervor de ulei hidraulic de 18 litri
- Schimbator combinat pentru motor diesel si ulei hidraulic
- Sasiu aprobat pentru remorcare fara frane
- Cutie de accesorii

Varianta de pompare

- 30 m furtun cauciuc Ø75 cu cuplaj Victaulic



Varianta de spritzeton

- Furtun de cauciuc de 30 m Ø50 cu cuplaje Victaulic, conul de reductie de la Ø75 la Ø50 si pistol de spritzbeton

Dotari optionale

- Furtun de prelungire de 10 sau 20 m Ø100, Ø75, Ø50
- Curatator cu apa la presiune ridicata, furtun, pistol si duze
- Telecomanda radio cu 3 functii
- Sita cu gratar
- Vibrator
- Cuplaj pentru camioane

DIMENSIUNI (cm)




MAXJONEL

Str. Fratii Buzesti, nr. 76 A Bals, judet Olt, Romania
Tel: 0757.101.819
E-mail: office@maxjonel.ro
www.maxjonel.ro




TURBOSOL
TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA