



HONDA
ENGINES

AGT 16503 HSBE GENERATOR DE CURENTRIFAZAT



MAXJONEL SRL

CUI: RO21803460; J28/418/2007

Str. Fratii Buzesti, 76A, Bals, judet Olt, 235100

Comenzi: 0741 499 499 - 0757 101 819;

Piese schimb: 0785 850 961

comenzi@maxjonel.ro; www.maxjonel.ro

ALTERNATOR

Tip:

Putere maximă:

Factor de putere:

Sincron, trifazat, cu perii
16 kVA (3~) / 8 kVA (1~)
0,8 (3~) / 1 (1~)

MOTOR

Tip:

Model:

Diametru x cursă piston:

Capacitate cilindrică:

Raport de compresie:

Putere maximă:

Sistem de aprindere:

Cameră de combustie:

Carburator:

Filtru de aer:

Combustibil:

Pornire:

HONDA

Doi cilindri, 4 timpi, răcire cu aer, OHV

GX 690 Euro2, New V-Twin

78 x 72 mm

688 cm³

9,3:1

25,6 HP

Digital, cu avans variabil

Semisferică

Dublu, electrovalvă

Dual

Benzină fără plumb

Electrică

GRUP GENERATOR

Tensiune:

Putere maximă:

Turație:

Consum:

Clasă de protecție:

Dimensiuni de gabarit:

Capacitate rezervor:

Masă:

400 V (3~) / 230 V (1~) / 50 Hz

15.5 kVA (3~) / 8 kVA (1~)

3.000 rpm

4 l/h la o incarcare de 75%

IP 23

880x575x705 mm(L x l x h)

16,0 l

126 kg

Dotări standard:



- O priză monofazată schuko 16 A
- O priză monofazată tip CEE 32 A
- O priză trifazată tip CEE 32 A
- Protecție termică
- Protecție lipsă ulei
- Contor ore funcționare
- Indicator nivel combustibil
- Intrerupator magnetotermic tetrapolar
- Starter electric și contact de pornire cu cheie
- Acumulator 35Ah și încărcător

Dotari opționale:



- RCBO (protecție diferențială) 15,5KVA (3~) / 5 kVA (1~)
- Panou de automatizare
- Sistem de roți și manere
- Sistem de 4 manere pentru transport

MAXJONEL SRL

CUI: RO21803460; J28/418/2007

Str. Fratii Buzesti, 76A, Bals, judet Olt, 235100

Comenzi: 0741 499 499 - 0757 101 819;

Piese schimb: 0785 850 961

comenzi@maxjonel.ro; www.maxjonel.ro