

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® Betonlöser

Produs pentru curățarea și întreținerea utilajelor de construcții

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika® Betonlöser este o soluție acidă puternică, pentru îndepărtarea betonului conținând aditivi de curățare și de protejare.

UTILIZĂRI

- se folosește pentru îndepărtarea resturilor de ciment, mortar și beton.
- produsul este destinat a se utiliza pe șantier, în stațiile de beton și în fabricile de elemente prefabricate.

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- îndepărtarea rapidă a cimentului și a crustei de beton
- pătrunderea substanțelor active sub cruste
- distrugerea legăturii crustei de pe substrat
- nu atacă piesele din cauciuc
- protecție temporară împotriva coroziunii pe elementele din oțel
- împiedică formarea de noi cruste

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Acid fosforic
Ambalare	Bidon: 30 kg Butoi: 220 kg Container: 1000 kg
Aspect/Culoare	Lichid / incolor galben-verzui
Termen de valabilitate	24 de luni de la data producției
Condiții de depozitare	A se depozita în ambalaje originale, sigilate. A se proteja de îngheț, de expunere solară directă și de contaminări.
Densitate	~ 1,3 kg/litru (±0,05 kg/Litru) la +20°C

INFORMAȚII DE APLICARE

Randament	În funcție de grosimea crustelor și a ruginii ce trebuie îndepărtată, produsul se va folosi nediluat sau diluat în apă.
-----------	---

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

LIMITĂRI

- Sika® Betonlöser este un acid mineral puternic concentrat. Evitați contactul cu pielea și ochii și țineți produsul departe de copii!

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări cu privire la manipulare, stocarea și eliminarea în condiții de siguranță a produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte date referitoare la siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Produsul diluat sau nediluat se aplică prin pensulare sau pulverizare pe suprafață. În cazuri speciale, când straturile ce se doresc a fi îndepărtate sunt groase, este posibil să fie nevoie aplicarea repetată a produsului. A se clăti bine cu apă suprafețele curățate cu Sika® Betonlöser, mai ales suprafețele din interiorul malaxoarelor (poate modifica conținutul de aer oclus din amestecurile de beton).

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Sediul Central - București, Sector 5

Str. Izvor, Nr. 92-96

Cladire Forum III, Et. 7, 050564

Tel: + 40 21 317 3338

Fax: + 40 21 317 3345

www.sika.ro



Fișă Tehnică a produsului

Sika® Betonlöser

Octombrie 2021, Versiune 02.01

02140512100000001

SikaBetonlöser-ro-RO-(10-2021)-2-1.pdf