

GIOTTO

mono

POMPA CU SNEC



GIOTTO MONO: pompa de amestec monofazata pentru materiale preamestecate uscate

GIOTTO MONO

DATE TEHNICE	MONOFAZAT
Tensiune alimentare	230 V
Tensiune auxiliara de control	24 V
Motor	Pompa de tencuiala 4.21 kW - dozator 0,25 kW
Pompa snec	Turbosol D5 2,5 Eco
Granulometrie maxima	4 mm
Debit *	13 - 16 -18 l/min
Presiune maxima de lucru	40 bar
Compresor cu diafragma	210 l / min - 0,52 kW
Pompa apa	45 l/min - 0,37 kW
Capacitate cuva	110 l
Distanta pompare *	20 m
Inaltime pompare *	10 m
Inaltime incarcare	99 cm
Racord iesire	Ø 25 mm
Dimensiuni (LxWxH)	115 x 65 x 147 cm
Greutate	247 kg

* Datele indicate sunt teoretice si depind de calitatea si consistenta materialelor cae trebuie utilizate, de uzura pompei si de diametrul futurilor.
Performantele in distanta si inaltime nu pot fi atinse simultan

Caracteristici

GIOTTO MONO este o pompa de tencuit monofazata, ideala pentru dozarea, amestecarea, pomparea si pulverizarea materialelor uscate din sac sau siloz. Construita cu un corp din otel indoit modular si un motor foarte eficient. Componentele de uzura sunt universale si interschimbabile.

Aplicatii

- Tencuieli interne: pe baza de ipsos si ipsos / var
- Acoperiri externe: var, var / ciment, ETICS si izolatoare usoare
- Sape autonivelante

Versatibilitate si intretinere usoara

- Datorita constructiei speciale, GIOTTO MONO ofera performante deosebite cu un consum foarte redus de energie.
- Invertorul de frecventa cu trei trepte va permite intotdeauna sa obtineti performanta de iesire dorita.
- Poate fi dezasamblat in piese pentru a facilita transportul pe podea.

Dotari



- Compresor de aer cu membrana Turbosol
- Pompa de apa cu autoamorsare
- Dispozitiv de inchidere pentru pompa
- Invertor de frecventa cu comutator in 3 trepte
- Grup D 6.3 stator
- Set de curatare (racleta cu tija, bureti de spalat)
- Cablu electric de 20 m, furtun de apa de 5 m cu filtru si cheie pentru deblocarea surubului
- Furtun pentru mortar de 15 m Ø25 mm cu cuplaj cu camlock
- Furtun de aer de 16 m Ø13 mm cu cuplaj rapid
- Pistol de pulverizare Ø25
- Cutie de scule, serie de duze si conector

Optional

- Pistol de pulverizare cu straturi groase Ø35
- Furtun de mortar / aer de 10 m Ø35
- Furtun de mortar / aer de 10 m Ø25
- Capac cu filtru pentru alimentarea cu siloz
- Mixer turbo
- Kit pentru materiale usoare
- Malaxor pentru materiale autonivelante



DIMENSIUNI (cm)



MAXJONEL

Str. Fratii Buzesti, nr. 76 A Bals, judet Olt, Romania
Tel: 0757.101.819
E-mail: office@maxjonel.ro
www.maxjonel.ro



TURBOSOL
TECNOLOGIA DI POMPAGGIO PER L'EDILIZIA